

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ БУКП

Блоки управления клапанами противопожарными БУКП-4 и БУКП-1 предназначены для управления приводами клапанов противодымной вентиляции и огнезадерживающих клапанов.

	Модель 421-02	Модель 121-01	Модель 123-01	Модель 425-02	Модель 125-01
Управление приводом клапана противопожарного	Электромеханический привод с возвратной пружиной			Электромеханический привод реверсивный	
Корпус	металлический	пластмассовый		металлический	пластмассовый
Количество управляемых клапанов	от 1 до 4	1		от 1 до 4	1
Напряжение питания блока и привода клапана	220В AC 50Hz		24В DC	220В AC 50Hz	
Напряжение питания шлейфов	24В DC				
Режим управления	дистанционный/автоматический				
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 40	IP 20		IP 40	IP 20
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300x200x45	71x90,2x57,5		300x200x45	71x90,2x57,5
Номинальный ток через контакты реле управления приводами	10А				
Номинальный ток через контакты сигнальных реле	0,1А (90В AC/DC)				
Масса блока без упаковки	1,95 кг	0,2 кг		1,95 кг	0,2 кг

По вопросам приобретения обращаться в компанию: ООО «ЦЕНТР ПРОДАЖ «МЕРКУРИЙ»

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 146, лит. А

Телефоны: (812) 712-86-86, (812) 767-16-27

E-mail: sales@sc-mercury.ru Сайт: www.sc-mercury.ru