

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ БУКП

Блоки управления клапанами противопожарными БУКП-4 и БУКП-1 предназначены для управления приводами клапанов противодымной вентиляции и огнезадерживающих клапанов.

	Модель 421-02	Модель 423-02	Модель 121-01	Модель 123-01	Модель 425-02	Модель 125-01
Управление приводом клапана противопожарного	Электромеханический привод с возвратной пружиной				Электромеханический привод реверсивный	
Корпус	металлический		пластмассовый		металлический	пластмассовый
Количество управляемых клапанов	от 1 до 4		1		от 1 до 4	1
Напряжение питания блока и привода клапана	220В AC 50Hz	24В DC	220В AC 50Hz	24В DC	220В AC 50Hz	
Напряжение питания шлейфов	24В DC					
Режим управления	дистанционный/автоматический					
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 40/ IP 54		IP 20		IP 40/ IP 54	IP 20
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300x200x45		71x90,2x57,5		300x200x45	71x90,2x57,5
Номинальный ток через контакты реле управления приводами	5А		8А		5А	8А
Номинальный ток через контакты сигнальных реле	0,1А (90В AC/DC)					
Масса блока без упаковки	1,95 кг		0,2 кг		1,95 кг	0,2 кг

По вопросам приобретения обращаться в компанию: ООО «ЦЕНТР ПРОДАЖ «МЕРКУРИЙ»

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 146, лит. А
 Телефоны: (812) 712-86-86, (812) 767-16-27
 E-mail: sales@sc-mercury.ru Сайт: www.sc-mercury.ru