

**БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ  
ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ «БУКП»**

Блоки управления клапанами противопожарными БУКП-1 и «БУКП-4» предназначены для управления приводами клапанов противоподымной вентиляции и огнезадерживающих клапанов.

**Основным отличием блоков управления клапанами противопожарными «БУКП» от имеющихся на рынке аналогов является наличие сертификата соответствия «Прибор Управления Пожарный». Данный вид продукции имеет законченную, однокомпонентную конструкцию, выполненную в едином корпусе и отвечает всем требованиям государственных стандартов и регламентов и не требует каких-либо дополнительных приборов для полноценного функционирования в качестве ППУ.**

Исполнение		423-04	421-04	425-04	123-01	121-01	125-01
1.	Корпус	Металл			Пластик		
2.	Количество источников электропитания (вводных линий)	2					
3.	Тип управляемого клапана	ОЗК		КДУ	ОЗК		КДУ
4.	Количество управляемых приводов клапана	от 1 до 4			1		
5.	Номинальное напряжение питания, В	24 DC	230 AC		24 DC	230 AC	
6.	Допустимый диапазон напряжения питания:	18-36	190-253		18-36	190-253	
7.	Собственная потребляемая мощность, не более:	10 Вт					
8.	Потребляемая мощность одного привода клапана, не более:	240 Вт					
9.	Общая потребляемая мощность, не более:	1100 Вт			250 Вт		
10.	Напряжение на шлейфах "ПУСК" и "ПОЛОЖЕНИЕ КЛАПАНА"	24 В DC					
11.	Максимальный ток коммутации сигнальных реле	0,1 А					
12.	Режимы управления	Автоматический/ручной/местный (с помощью органов управления)					
13.	Диапазон рабочих температур °С	от -10 до +65					
14.	Степень защиты оболочки от воздействия окружающей среды	IP 54			IP 20		
15.	Климатическое исполнение	УХЛ4					
16.	Предельная относительная влажность окружающей среды	95% при +40 °С					
17.	Габаритные размеры, ШxВxГ	330x208x55			71x90x57		
18.	Масса блока, не более: кг	1,6			0,3		
19.	Средний срок службы, не менее:	10 лет					